

製品一覧（サイズ順）

1/11

品名	マス目寸法(mm)			マス目の数	トレー外寸			入り数 /箱	材質	厚み	その他
	縦	横	高さ		縦	横	高さ				
KS-25	3.5	159	3.5	25*1=25	186	136	5	1000	APET	0.3	
S-150	4.5	32.5	3.5	30*5=150	240	200	3.5	700	APET	0.4	
USO-200	4.9	4.9	4	20*10=200	251	132	8	450	APET	0.3	Φ7×4
E-200	4.9	4.9	5	20*10=200	250	130	10	500	APET	0.3	Φ7×5
N-25	7	187	7	25*1=25	260	210	7	600	APET	0.35	
O-300	7.6	8	5	30*10=300	335	141	5	500	APET	0.4	反転積重タイプ
F-200	7.8	7.8	5	200	280	197	5	500	PS	0.3	Φ11×5 反転積重タイプ
ME-200	7.8	7.8	13	200	296	226	30	300	APET	0.5	Φ11×13
O-150	8.4	18.3	6	15*10=150	230	185	12	600	PS	0.4	
H-20	8.5	156	15	20*1=20	314	179	15	1000	APET	0.3	
OH-100	9	12	4	10*10=100	155	135	8	1000	APET	0.3	反転積重タイプ
US-60	9	52.5	7	20*3=60	258	206.5	11	500	PP	0.4	反転積重タイプ
F-500	9.1	9.1	13	25*20=500	410	303	13	150	APET	0.5	Φ13×13
KS-90	9.7	49.7	13	15*6=90	339	248	13	300	APET	0.4	
KS-200	10	13	6	20*10=200	310	210	8	500	APET	0.4	反転積重タイプ
N-40	10	45	10	10*4=40	278	190	10	500	APET	0.3	
N-20	10	173	13	20*1=20	343	183	13	500	APET	0.35	
Y-35	10	236	15	35	585	270	17	250	PS	0.5	反転積重タイプ 異形
SO-20	10.1	142.4	15	20*1=20	279.2	156.2	21	750	PP	0.4	反転積重タイプ
SI-200	11	11	16.5	200	293	227	18	250	APET	0.4	反転積重タイプ
W-35	12	12	14	7*5=35	295	225	14	500	PS	0.3	Φ17×14 異形
B-120	12	18	3	12*10=120	290	180	7	500	APET	0.3	
新E-60	12	43	15	10*6=60	295	169	15	500	APET	0.4	
KSH-10	12	251	15	10*1=10	270	190	15	400	APET	0.5	
E-125	12.7	12.7	8	125	269	259	8	600	PS	0.3	Φ18×8 反転積重タイプ
SA-40	13	67	17	10*4=40	208	310	17	300	PP	0.5	反転積重タイプ
新T-3	13	106	17	10*3=30	367	250	17	350	APET	0.5	異形
N-50Φ	13.4	13.4	10	10*5=50	310	155	10	500	APET	0.3	Φ19×10 異形
S-50	13.4	13.4	24	10*5=50	340	165	28	500	PS	0.4	Φ19×24 反転積重タイプ
E-176	14	17	16	16*11=176	334	257	16	400	APET	0.4	
B-100	14	26	3	10*10=100	320	197	8	500	APET	0.3	
F-80	14	26.5	7	10*8=80	282	244	7	500	APET	0.3	

* その他の欄に(反転積重タイプ)とは、トレーを半回転すると沈まない仕様です。

製品一覧（サイズ順）

2/11

品名	マス目寸法(mm)			マス目の数	トレー外寸			入り数 /箱	材質	厚み	その他
	縦	横	高さ		縦	横	高さ				
M-50	14	66	17	10*5=50	400	225	17	300	PS	0.5	
M-100	14	66	17	20*5=100	484	415	17	160	PS	0.5	
MK-24	14	138	10	12*2=24	310	225	10	500	PP	0.3	
KMG-15	14	218	17	15*1=15	232	306	17	500	APET	0.4	
O-100	15	16	10	10*10=100	226	210	10	400	PP	0.4	
T-50S	15	19.5	16	10*5=50	210	130	16	800	APET	0.4	
US-100	15	20	10	10*10=100	257	207	10	400	APET	0.3	反転積重タイプ°
T-80	15	26	15	10*8=80	255	207	15	500	APET	0.4	
CP-50	15	30	12	10*5=50	232	194	15	900	PP	0.4	反転積重タイプ°
N-45	15	68	15	15*3=45	284	232	15	500	APET	0.4	
E-33	15	79	16	11*3=33	273	235	16	320	APET	0.5	
H-10	15	303	20	10*1=10	342	265	20	450	APET	0.4	
MK-26	15.3	120	12	26	310	225	12	500	PP	0.3	
E-100	15.5	15.5	10	10*10=100	280	280	10	500	APET	0.3	Φ22×10
W-30	15.5	15.5	15	6*5=30	295	225	15	500	PS	0.3	Φ22×15 異形
F-100	15.5	19.5	6	10*10=100	282	244	6	500	APET	0.3	
KS-72	15.5	27.3	16	9*8=72	270	180	16	500	APET	0.3	
KS-45	15.5	48.3	16	9*5=45	270	180	16	500	APET	0.3	
KSS-50	15.7	56.7	13	10*5=50	329	265	13	250	APET	0.4	反転積重タイプ°
Y-100	15.9	20.9	15	10*10=100	255	205	15	500	APET	0.3	
N-100	16	50	15	20*5=100	410	312	15	150	APET	0.5	
W-88	16.2	16.2	11	11*8=88	295	224	11	500	PS	0.3	Φ23×11 異形
E-39	16.5	68	16	13*3=39	265	227	16	320	APET	0.5	
O-10	16.6	120	17	10*1=10	195	140	17	1600	APET	0.4	異形
F-60	17	35	12	15*4=60	380	190	12	500	APET	0.4	
KS-24	17	45	20	8*3=24	215	169	20	600	APET	0.4	反転積重タイプ°
MN-40	17	63	20	4*10=40	230	300	24	300	PP	0.8	反転積重タイプ°
N-10	17	176	19	10*1=10	271	207	24	500	PS	0.4	反転積重タイプ°
L-13	17	456	23	13*1=13	490	330	23	250	APET	0.4	反転積重タイプ°
MN-100	17.5	23	17	10*10=100	304	232.7	20	300	PP	0.8	反転積重タイプ°
T-100	18	18	29	10*10=100	256	256	29	500	APET	0.4	
T-50L	18	32	23	10*5=50	253	198	23	500	APET	0.4	

* その他の欄に(反転積重タイプ)とは、トレーを半回転すると沈まない仕様です。

製品一覧（サイズ順）

3/11

品名	マス目寸法(mm)			マス目の数	トレー外寸			入り数 /箱	材質	厚み	その他
	縦	横	高さ		縦	横	高さ				
T-50LPP	18	32	23	10*5=50	253	198	23	500	PP	0.4	
KSC-52	18	91	17	4*13=52	336	460	22	140	APET	0.4	反転積重タイプ°
OK-45	18	113	15	45	460	310	15	200	APET	0.4	反転積重タイプ°
C-20	18	113	20	10*2=20	254	254	20	250	APET	0.35	
B-20	18	148	20	10*2=20	338	252	20	250	PS	0.35	
KMG-9	18	290	22	1*9=9	232	306	22	500	APET	0.5	
KSO-75	18.2	20.2	16	15×5=75	410.8	166.8	26	200	APET	0.4	
E-130	19	19	17	13*10=130	337	262	17	400	APET	0.4	
L-130	19	19	17	13*10=130	372	275	23	300	APET	0.4	反転積重タイプ°
E-63	19	19	15	9*7=63	279	275	15	500	APET	0.35	Φ27×15 反転積重タイプ°
MSK-100	19	24	19	10*10=100	272	341	19	300	APET	0.4	反転積重タイプ°
E-36	19	30	6	6*6=36	265	205	6	800	PS	0.3	異形
C-100	19	30	21	10*10=100	348	252	21	400	PS	0.4	
C-100 APET	19	30	21	10*10=100	348	252	21	400	APET	0.4	
CP-60	19.4	93	21	15*4=60	501	424	21	200	PP	0.4	反転積重タイプ°
C-50	19.5	34	10	10*5=50	262	205	10	600	APET	0.3	
T-60	20	28	10	10*6=60	256	202	16	500	APET	0.35	反転積重タイプ°
F-50L	20	32.5	13	10*5=50	260	205	13	500	APET	0.4	反転積重タイプ°
O-50	20	60	37	10*5=50	350	284	37	250	APET	0.5	異形
KSS-100	20.2	26.2	10	10*10=100	329	265	10	250	APET	0.4	反転積重タイプ°
F-50	20.5	20.5	20	50	300	300	20	500	APET	0.3	Φ29×20 反転積重タイプ°
M-60	20.5	20.5	17	10*6=60	405	240	17	300	PS	0.5	Φ29×17
M-120	20.5	20.5	17	12*10=120	485	415	17	170	PS	0.5	Φ29×17
MK-29	20.5	90	17	29	310	225	17	500	PP	0.3	
KSI-40	21	28	28	8*5=40	194	248	28	600	PP	0.5	
USO-108	21	32	15	12*9=108	420	360	18	100	APET	0.4	反転積重タイプ°
KSO-30	21	36	13	6*5=30	208	156	18	750	APET	0.4	反転積重タイプ°
USO-20	21	50	30	5*4=20	304	198	33	140	APET	0.6	反転積重タイプ°
FT-32	21.2	21.2	5	52	278	278	5	500	PS	0.3	Φ30×5 反転積重タイプ°
SO-30Φ	21.2	21.2	10	8*5=40	301	225	10	500	PP	0.4	Φ31×10 反転積重タイプ°
E-32	21.2	21.2	17	52	276	276	17	500	APET	0.35	Φ30×17 反転積重タイプ°
SO-40	21.2	21.2	20	8*5=40	302	227	20	500	PP	0.4	Φ31×20 反転積重タイプ°

* その他の欄に(反転積重タイプ)とは、トレーを半回転すると沈まない仕様です。

製品一覧（サイズ順）

4/11

品名	マス目寸法(mm)			マス目の数	トレイ外寸			入り数 /箱	材質	厚み	その他
	縦	横	高さ		縦	横	高さ				
T-40	22	31	27	8*5=40	252	200	27	600	APET	0.35	異形
KSD-30	22.6	22.6	20	6*5=30	255	200	20	600	APET	0.3	Φ32×20
MN-50	23	39	23	10*5=50	302	230	23	300	PP	0.5	
KP-50	23.5	87	24	10*5=50	480	315	24	280	PP	0.4	
O-33	24	24	28	6*5=30	258	200	28	350	APET	0.6	Φ34×28
M-70	24	24.5	10	10*7=70	324	234	15	300	PS	0.4	反転積重タイプ°
FS-30	24	64	24	10*3=30	327	218	24	300	PP	0.5	
KP-40	24	116	30	10*4=40	506	338	30	200	PP	0.4	
MK-44	24.5	51	21	44	310	225	21	500	PP	0.3	
T-70	25	28.5	15	10*7=70	298	234	15	500	APET	0.4	
YS-70	25	28.5	15	10*7=70	298	234	15	500	PS	0.4	
FT-50	25	36	17	10*5=50	336	226	22	400	APET	0.4	反転積重タイプ°
新MM-50E	25	46	22	10*5=50	331	262	22	250	APET	0.4	
O-80	25	56	13	10*8=80	520	320	13	300	PS	0.4	反転積重タイプ°
FS-28	25	76	24	7*4=28	330	220	24	300	PP	0.5	
MC-18	25	100	13	9*2=18	280	245	16	300	PP	0.6	反転積重タイプ°
KSY-10	25	150	15	10*1=10	300	200	21	350	APET	0.4	反転積重タイプ°
F-24	25.4	25.4	4	6*4=24	265	205	4	1000	PS	0.3	Φ36×4
新F-24	25.4	25.4	6	6*4=24	265	205	6	1000	PS	0.3	Φ36×6
KS-36	25.4	25.4	23	6*6=36	283	283	23	300	APET	0.35	Φ36×23 反転積重タイプ°
ML-90	25.5	127	30	10*2=20	356	281	30	300	APET	0.4	
OH-36	26	41	25	6*6=36	299	219	25	250	APET	0.4	
BE-30	26	44	20	5*6=30	267	210	20	400	APET	0.3	(旧Bシリーズ)
KSK-50	26	45	12	5*10=50	329	267	12	250	PS	0.4	帯防 シリコンナシ 反転積重タイプ°
KP-60	26	74	21	10*6=60	494	336	21	250	PP	0.4	
E-24	26	90	30	8*3=24	290	267	30	400	APET	0.4	
KS-7	26	362	29	7*1=7	401	241	29	250	APET	0.4	反転積重タイプ°
F-38	26.8	26.8	10	50	405	285	10	400	APET	0.3	Φ38×10 反転積重タイプ°
H-30	26.8	26.8	26	6*5=30	284	237	26	500	APET	0.3	Φ38×26
T-32	26.8	58.8	21	8*4=32	323	263	21	400	APET	0.3	異形
E-50	27	32	15	10*5=50	355	205	15	400	PS	0.3	
SK-50	27	35	28	10*5=50	273	365	28	300	PP	0.5	反転積重タイプ°

* その他の欄に(反転積重タイプ)とは、トレイを半回転すると沈まない仕様です。

製品一覧（サイズ順）

5/11

品名	マス目寸法(mm)			マス目の数	トレー外寸			入り数 /箱	材質	厚み	その他
	縦	横	高さ		縦	横	高さ				
BE-50	27	42	20	5*10=50	365	270	20	500	APET	0.3	
BA-20	27	127	12	2*10=20	365	270	12	400	APET	0.3	(旧Bシリーズ)
KS-70	27.5	30.5	27	10*7=70	372	251	27	200	APET	0.5	反転積重タイプ°
K-50	28	38	15	10*5=50	372	249	15	500	PS	0.4	反転積重タイプ°
C-10	28	163	28.5	10*1=10	357	192	28.5	250	PS	0.4	
F-40	28.3	28.3	12	50	420	285	12	400	APET	0.3	Φ40×12 反転積重タイプ°
USO-25	28.5	45.5	7	5*5=25	255	174	7	300	APET	0.4	
KSF-36	29	29	18	6*6=36	283	283	18	400	APET	0.3	Φ41×18
USN-36	29	43	10	6*6=36	225	315	10	360	APET	0.3	反転積重タイプ°
T-25	29	43	34	5*5=25	258	199	34	500	APET	0.4	
T-25PP	29	43	34	5*5=25	258	199	34	500	PP	0.4	
KP-45	29	89	20	9*5=45	486	327	20	300	PP	0.4	
E-64	30	30	30	8*8=64	288	288	30	150	PP	1.0	
SI-30	30	37	10	6*5=30	200	290	10	500	PP	0.4	
KE-25	30	50	34	5*5=25	212	322	34	450	APET	0.4	
BE-24J2	30	75	25	3*8=24	365	273	25	500	APET	0.3	(旧Bシリーズ)
新K-56	30	59	34	8*7=56	481	321	34	200	APET	0.4	反転積重タイプ°
MK-12	30	127	25	6*2=12	310	225	25	500	PP	0.3	
LK-7	30	205	21.5	7*1=7	275	226	21.5	400	APET	0.4	
M-20	30.4	30.4	23	5*4=20	265	203	23	500	APET	0.4	Φ43×23
KSS-18	30.4	110.4	25	9*2=18	331	262	25	200	APET	0.4	
PS-55	31	47	9	55	385	335	14.5	400	PS	0.4	反転積重タイプ°
A-25	31	49	35	5*5=25	298	218	35	400	APET	0.4	
BE-27	31	74	10	3*9=27	365	270	10	400	APET	0.3	(旧Bシリーズ)
K-56	32	59	29	8*7=56	480	320	29	150	APET	0.5	
新KS-48	32	68	30	8*6=48	475	320	30	75	APET	0.5	
KS-50	32.1	35	18	10*5=50	363	243	23	300	APET	0.4	
USO-70	33	40	10	10*7=70	447	371	10	100	APET	0.4	反転積重タイプ°
USN-30	33	43	9	6*5=30	225	315	9	280	APET	0.3	反転積重タイプ°
OH-35	33	44	29	7*5=35	361	252	29	350	APET	0.4	反転積重タイプ°
BE-36	33	48	20	6*6=36	365	270	20	400	APET	0.3	(旧Bシリーズ)
E-30	34	34	30	6*5=30	259	215	30	500	APET	0.4	

* その他の欄に(反転積重タイプ)とは、トレーを半回転すると沈まない仕様です。

製品一覧（サイズ順）

6/11

品名	マス目寸法(mm)			マス目の数	トレー外寸			入り数 /箱	材質	厚み	その他
	縦	横	高さ		縦	横	高さ				
E-25	34	37	30	5*5=25	238	215	30	500	APET	0.4	
US-30S	34	43	9	6*5=30	304	211	13	600	PP	0.4	反転積重タイプ
F-25	34	54	35	5*5=25	317	208	35	500	APET	0.4	
BE-24J	34	75	35	3*8=24	370	273	35	400	APET	0.3	(旧Bシリーズ)
MA-10	34	286	35	10*1=10	492	334	36	80	PS	1.0	
MH-48	34.5	35	28	8*6=48	358	267	28	300	APET	0.4	
KS-20	35.7	35.7	23	5*4=20	297	225	23	280	APET	0.4	Φ50.5×23 異形
A-50	36	45	25	10*5=50	427	267	25	300	APET	0.35	
KSY-20Φ	36.7	36.7	22	5*4=20	365	300	22	200	APET	0.4	Φ52×22 反転積重タイプ
MN-25	37	48	30	5*5=25	300	230	35	300	PP	0.5	反転積重タイプ
E-52	37.5	37.5	14	5*4=20	276	276	14	500	APET	0.35	Φ53×14 反転積重タイプ
KS-16	38	60	20	4*4=16	278	194	20	500	APET	0.4	
KS-10	38	81	28	5*2=10	254	210	28	600	APET	0.3	反転積重タイプ
LK-6	38	202	24	6*1=6	275	226	24	400	APET	0.4	
FS-25	38.5	49.5	24	5*5=25	317	222	24	350	PP	0.5	
S-20	38.5	60	21	5*4=20	280	246.5	21	500	APET	0.4	反転積重タイプ
A-54	38.8	38.8	12	9*6=54	537	358	12	100	APET	0.4	Φ55×12
O-20	38.8	38.8	27	5*4=20	310	238	27	400	PP	0.5	Φ55×27 反転積重タイプ
KSM-25	39	57	15	5*5=25	352	272	20	350	APET	0.3	反転積重タイプ
KSY-50	40	40	5	10*5=50	535	315	10	200	APET	0.3	反転積重タイプ
E-70	40	40	42	10*7=70	450	320	42	150	APET	0.4	
E-15	40	56	32	5*3=15	261	206	32	500	APET	0.4	
BC-10	40	83	28	2*5=10	265	205	28	400	APET	0.3	(旧Bシリーズ)
MS-12	41	109	5	6*2=12	306	230	10	500	PS	0.3	反転積重タイプ
KP-30	42	75	13	6*5=30	490	362	18	250	PP	0.4	反転積重タイプ
KSY-15	42	182	6	15	535	315	6	250	APET	0.3	反転積重タイプ
KSJ-10	42	295.7	13	10*1=10	505	325	13	200	APET	0.4	反転積重タイプ
E-28	42.4	42.4	15	7*4=28	511	338	15	160	APET	0.3	Φ60×15
BE-15	43	103	11	3*5=15	365	270	11	500	APET	0.3	(旧Bシリーズ)
KSK-10	43	140	18	5*2=10	300	270	18	400	APET	0.3	反転積重タイプ
BA-10	43	165	18	2*5=10	365	270	18	500	APET	0.3	(旧Bシリーズ)
N-15	43.8	43.8	30	5*3=15	275	275	40	220	APET	0.4	Φ62×40 反転積重タイプ

* その他の欄に(反転積重タイプ)とは、トレーを半回転すると沈まない仕様です。

製品一覧（サイズ順）

7/11

品名	マス目寸法(mm)			マス目の数	トレー外寸			入り数 /箱	材質	厚み	その他
	縦	横	高さ		縦	横	高さ				
USN-24	44	44	9	6*4=24	315	225	9	280	APET	0.3	反転積重タイプ°
UST-20	44	50	13	5*4=20	260	236	13	720	PS	0.4	反転積重タイプ°
MK-50	44	56	5	10*5=50	530	330	10	250	PS(N)	0.4	帯防 シリコンナシ 反転積重タイプ°
LK-20	44	66	25	5*4=20	317	266	30	500	APET	0.4	反転積重タイプ°
KP-36	44	80	12	9*4=36	474	358	18	350	PP	0.4	
E-20L	44	99	36	5*4=20	444	266	36	250	APET	0.4	
T-10	44	99	36	5*2=10	264	220	36	500	APET	0.4	
K-10	44	240	16	10*1=10	542	257	16	300	PP	0.4	
USO-40	45	60	17	8*5=40	447	372	17	100	APET	0.4	反転積重タイプ°
T-15	45	61	25.5	5*3=15	262	207	25.5	500	APET	0.4	
USN-18B	45	64	9	6*3=18	315	225	9	400	APET	0.3	反転積重タイプ°
KS-12	45.9	45.9	27	4*3=12	296	223	27	400	APET	0.4	Φ65×27 異形
E-10	46	88	25	5*2=10	266	204	25	500	APET	0.4	
KP-15	46	134	22	5*3=15	492	365	27	270	PP	0.4	反転積重タイプ°
KSF-16	46.6	46.6	27	4*4=16	287	287	27	150	APET	0.4	Φ66×27
Y-12	47	47	32	4*3=12	230	180	32	500	APET	0.4	
C-25	47	49	13	5*5=25	285	275	13	500	PP	0.4	
US-35	47	59	45	7*5=35	548	325	45	90	APET	0.5	反転積重タイプ°
OE-10	47	89	25	5*2=10	295	215	32	500	APET	0.4	反転積重タイプ°
BE-12L	47	114	20	2*6=12	365	270	20	400	APET	0.3	(旧Bシリーズ)
BA-12	47	120	25	2*6=12	365	270	25	300	APET	0.3	(旧Bシリーズ)
C-28	48	57	51	7*4=28	444	270	51	200	PP	0.8	反転積重タイプ°
A-12	48	127	20	6*2=12	360	283	20	400	PP	0.3	
KS-18	49	73	10	6*3=18	412	292	17	200	APET	0.4	反転積重タイプ°
US-20	49	92.5	15	5*4=20	405	269	19	180	APET	0.4	反転積重タイプ°
K-40	50	60	23	8*5=40	483	368	23	250	PP	0.4	
K-40APET	50	60	23	8*5=40	483	368	23	200	APET	0.4	
BE-18	50	77	25	3*6=18	365	270	25	300	APET	0.3	(旧Bシリーズ)
MT-12	50	97	52	4*3=12	365	262	52	300	APET	0.5	反転積重タイプ°
KP-18	50	145	20	6*3=18	480	373	20	250	PP	0.4	反転積重タイプ°
KSH-20	50.5	160	23	10*2=20	575	362	27	150	APET	0.4	反転積重タイプ°
BE-20S	51	55	15	4*6=24	365	270	15	500	APET	0.3	(旧Bシリーズ)

* その他の欄に(反転積重タイプ)とは、トレーを半回転すると沈まない仕様です。

製品一覧（サイズ順）

8/11

品名	マス目寸法(mm)			マス目の数	トレー外寸			入り数 /箱	材質	厚み	その他
	縦	横	高さ		縦	横	高さ				
K-21	51	123	41	7*3=21	446	400	41	150	APET	0.4	反転積重タイプ°
K-15	51	127	40	5*3=15	440	390	40	150	APET	0.4	
US-18	52	82	18	6*3=18	380	270	18	300	PP	0.5	反転積重タイプ°
US-30	52	92	22	6*5=30	506	360	22	200	PP	0.4	反転積重タイプ°
L-30	52.3	52.3	26	6*5=30	552	402	26	150	APET	0.35	Φ74×26 反転積重タイプ°
KP-24	53	110	22	6*4=24	492	365	22	250	PP	0.4	
FS-15	53.5	67.5	24	5*3=15	320	223	24	350	PP	0.5	
L-20	54	81	30	5*4=20	400	310	30	180	APET	0.4	反転積重タイプ° 異形
KSA-20	54	99	22	5*4=20	460	325	22	150	APET	0.4	反転積重タイプ°
S-16	54	133	25	4*4=16	590	250	28	200	PP	0.4	反転積重タイプ°
KST-25	55	88	11	5*5=25	530	333	16	140	APET	0.4	反転積重タイプ°
FS-10	55	103	24	5*2=10	320	223	24	350	PP	0.5	
KSE-8	55	200	52	4*2=8	440	270	52	100	APET	0.6	反転積重タイプ°
FT-25	56	61	20	5*5=25	380	350	20	250	PP	0.4	
新SK-12	56	178	30	6*2=12	430	393	30	200	PP	0.3	
KP-12	58	161	23	6*2=12	470	360	23	350	PP	0.4	反転積重タイプ°
ELL-20	59	62	50	5*4=20	392	277	50	150	APET	0.6	反転積重タイプ°
新ELL-20	59	62	50	5*4=20	392	277	50	200	APET	0.6	反転積重タイプ°
F-20	59	73	30	5*4=20	429	284	30	300	APET	0.4	
KSY-20	60	93	22	5*4=20	535	315	22	200	APET	0.3	
FA-20	60	110	35	5*4=20	500	346	35	100	PS	0.4	
US-16	61	96	25	4*4=16	435	278	25	150	PP	0.5	反転積重タイプ°
US-14	61	145	32	7*2=14	493	358	35	160	PP	0.6	反転積重タイプ°
E-6	61.5	61.5	32	3*2=6	305	213	32	500	APET	0.4	Φ87×32
KS-6	62.9	62.9	44.5	3*2=6	296	223	44.5	180	APET	0.4	Φ89×44.5 異形
FN-20	63	63	20	5*4=20	348	282	20	500	PS	0.3	
E-90	63.6	63.6	8	4*3=12	380	285	8	500	APET	0.3	Φ86×8
E-20S	64	67	16	5*4=20	374	284	16	500	APET	0.3	
KSS-12	65	65	20	4*3=12	494	335	20	100	APET	0.5	Φ92 反転積重タイプ°
USO-16	66	91	42	4*4=16	467	362	42	80	APET	0.5	反転積重タイプ°
KSO-18	66.5	123.5	20	6*3=18	500	400	20	150	APET	0.4	
KSN-6	67	87	15	2*3=6	211	259	15	500	APET	0.4	

* その他の欄に(反転積重タイプ)とは、トレーを半回転すると沈まない仕様です。

製品一覧（サイズ順）

9/11

品名	マス目寸法(mm)			マス目の数	トレー外寸			入り数 /箱	材質	厚み	その他
	縦	横	高さ		縦	横	高さ				
KSD-20	68	89	13	5*4=20	510	325	18	100	APET	0.4	反転積重タイプ°
BE-12	70	74	20	3*4=12	365	270	20	400	APET	0.3	(旧Bシリーズ)
T-12	70	139	25	4*3=12	477	337	25	200	APET	0.4	
KST-20	71	71	10	5*4=20	410	308	13	200	APET	0.4	反転積重タイプ°
KSS-20	72	133	14	5*4=20	580	465	19	100	APET	0.4	反転積重タイプ°
CP-15	73	98	23	5*3=15	490	333	23	300	PP	0.4	反転積重タイプ°
MY-20	74	84	15	5*4=20	438	396	18	170	APET	0.4	反転積重タイプ°
L-9	77	77	20	3*3=9	461	361	20	200	PS	0.4	Φ109×20 反転積重タイプ°
O-24	77	91	34	6*4=24	500	400	34	100	APET	0.5	
OK-24	78	78	20	6*4=24	500	400	20	150	APET	0.4	
KSO-12	79	148	20	4*3=12	500	400	20	150	APET	0.4	反転積重タイプ°
FE-10	80	130	35	5*2=10	470	303	35	200	PP	0.5	反転積重タイプ°
SKS-12	80	160	30	3*4=12	517	370	30	130	APET	0.4	反転積重タイプ°
C-15L	82	82	71	5*3=15	450	272	71	150	PP	1.0	反転積重タイプ°
O-13	82	136	30	13	500	400	30	200	APET	0.5	反転積重タイプ°
T-6	83	91	51	3*2=6	277	202	51	400	APET	0.4	
KSC-15	91	91	30	5*3=15	490	340	30	100	PP	0.5	反転積重タイプ°
LK-16	94	147	15	4*4=16	625	420	20	150	APET	0.4	反転積重タイプ°
KSF-20	96	72	30	5*4=20	535	330	30	70	APET	0.5	反転積重タイプ°
MC-12	100	100	14	4*3=12	491	352	18	180	PP	0.6	反転積重タイプ°
L-6	100	124	25	3*2=6	387	324	30	250	APET	0.4	反転積重タイプ°
E-8	115	115	23	4*2=8	501	253	23	250	APET	0.4	
KSS-6	130	135	40	3*2=6	407	300	40	120	APET	0.5	
KSM-9	134	153	74	3*3=9	465	552	74	80	APET	0.6	
US-4	150	226	25	2*2=4	483.5	325	25	70	APET	0.6	反転積重タイプ°
L-4	180	230	35	2*2=4	522	410	35	130	APET	0.6	反転積重タイプ°
US-1本体	224	311	148	1	275	365	148	50	APET	0.8	
US-1フタ	/	/	/	1	283	372	15	50	APET	0.6	

* その他の欄に(反転積重タイプ)とは、トレーを半回転すると沈まない仕様です。

製品一覧（サイズ順）

10/11

シリコンなし品											
Y-100(N) APET	15.9	20.9	15	10*10=100	255	205	15	500	APET	0.4	
T-50L(N) APET	18	32	23	10*5=50	253	198	23	500	APET	0.4	
T-25(N) APET	29	43	34	5*5=25	258	199	34	500	APET	0.4	
E-25(N) APET	34	37	30	5*5=25	238	215	30	500	APET	0.4	

コンテナフタ											
品名					外寸(mm)			入り数	材質	厚み	その他
大					545	450	30	200	APET	0.5	
中					445	285	25	200	APET	0.5	
小					375	286	15	200	APET	0.5	

両面ブリスター											
品名	ウインドウの大きさ(mm)				外寸(mm)			入り数	材質	厚み	その他
A-1-1	32	47	h19		65	63	h20	2500			
C-1	40	60	h20		85	50	h20	2500			
B-1-2	43	56	h30		100	59	h31	2000			
B-1-1	45	56	h15		100	59	h16	1800			
B-2-2	55	75	h30		103	89	h31	1200			
B-2-1	56	75	h15		103	89	h16	1500			
B-3-1	56	105	h20		120	103	h21	1000			
A-4-1	60	88	h20		124	80	h21	1000			
A-4-2	60	88	h40		124	80	h41	1000			

* その他の欄に(反転積重タイプ)とは、トレーを半回転すると沈まない仕様です。

製品一覧（サイズ順）

セルペットトレイ（軽量で柔らかい発泡体トレイ）

品名	マス目寸法(mm)			マス目の数	トレイ外寸			入り数 /箱	その他
	縦	横	高さ		縦	横	高さ		
SB-22	15.5	15.5	35	6*5=30	295	250	35		Φ22×35 ベージュ
SBF-22	15.5	15.5	35	6*5=30	295	250	35		Φ22×35 グレー
C-100 セルペット	18	28	13	10*10=100	348	252	21		ベージュ
SB-30	22.6	22.6	28	6*5=30	285	238	28		Φ32×28 ベージュ
SBF-30	22.6	22.6	28	6*5=30	285	238	28		Φ32×28 グレー
ES-25	28	32	30	5*5=25	285	215	30		ベージュ
ESF-25	28	32	30	5*5=25	285	215	30		グレー
O-20 セルペット	36	36	27	5*4=20	310	240	26		Φ51×26 ベージュ/グレー
FS-25 セルペット	34	45	24	5*5=25	320	225	25		ベージュ/グレー
K-40 セルペット	47	57	17	8*5=40	490	390	24		ベージュ/グレー
FT-25 セルペット	52	56	20	5*5=25	390	360	20		ベージュ/グレー
FS-10 セルペット	55	103	24	5*2=10	320	223	24		ベージュ

* その他の欄に(反転積重タイプ)とは、トレイを半回転すると沈まない仕様です。